



Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 30 420
fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 20.04.2020

ZP.271.9.2020

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg” ogłoszonego dnia 08.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 530208-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W miejscowości Zieleniewo wg SIWZ ma powstać betonowa pergola z siedziskiem. Nie został jednak załączony obraz poglądowy. Czy oznacza to, że mamy dostosować element małej architektury, uwzględniając załączony opis.

Odpowiedź: Zamawiający załącza schemat pergoli (załącznik nr 1 do zapytań - pergola).

2. Jaką pojemność kosza przyjąć do wyceny w SIWZ jest 70l natomiast w opisie ten kosz ma mieć 40l

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć kosz o pojemności 40 l.

3. Dołączenie schematu pergoli z siedziskiem

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1.

4. Dołączenie schematu stołu 80x160 z ławami i pergolą

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje skreślenia poz. 24 w przedmiarze robót dot. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zieleniewo.

5. Dołączenie schematu i wymiarów stołu + ław z drewna

Odpowiedź: Wymiary stołu i ław drewnianych będą determinowane wymiarami altan, w których te urządzenia będą zamontowane. Dokumentacja projektowa przewiduje altany o wym. 3x3 oraz posadowienie w jednej altanie 2 stołów oraz 4 ław. Minimalny wymiar stołu 80x160 cm.

Poniżej przykładowy schemat stołu i ław drewnianych:



6. Dołączenie schematu oświetlenia solarnego wraz z opisem parametrami

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje parametry lampy oświetlenia solarnego:

Panel słoneczny	Moc maksymalna	18V/30W (Monokrystaliczny sylikonowy panel krzemowy)
	Żywotność	25 lat
Bateria	Typ	Bateria litowa(12.8V12AH)
	Żywotność	6 lat
Lampa ledowa z sensorem zmierzchu i ruchu	Moc maksymalna	12V 15W
	lumeny (LM)	1800-2025lm
	Żywotność	50000 godzin
Czas ładowania	Światło słoneczne	7 godzin
	Na maksymalnej mocy	powyżej 15 godzin
Czas rozładowania	Tryb oszczędny	powyżej 24 godzin
	Temperatura pracy	Stopnie(°C)

7. Jakie grubości płytek przyjąć do wyceny zgodnie z parametrami podanymi w SIWZ czy zgodnie z parametrami podanymi w opisie technicznym

Odpowiedź: Zgodnie z parametrami z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści inne grubości płytek np. 5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści inne grubości płytek o minimalnej grubości 5 cm.

9. Jakie leżaki plażowe należy przyjąć do wyceny drewniane tak jak w opisie technicznym czy takie z materiału tak jak na planie sytuacyjnym

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć leżaki drewniane, zgodnie z opisem technicznym.

10. Proszę o podanie producenta dla zestawu wypoczynkowego ogrodowego, ponieważ na rynku jest bardzo dużo zbliżonych produktów oraz rozpiętość cenowa jest duża

Odpowiedź: Zestaw wypoczynkowy ogrodowy, wizualizacja przykładowa na rysunku. Zamawiający z uwagi na walory użytkowe i trwałość dokonuje zmiany materiału z tworzywa sztucznego na drewno.
Minimalne parametry:

- ✓ Fotel:
- ✓ Wymiary krzesła: 60 x 63 x 79 cm (szer. x gł. x wys.)
- ✓ Szerokość siedziska: 50 cm
- ✓ Głębokość siedziska: 45 cm
- ✓ Wysokość siedziska nad ziemią: 32 cm
- ✓ Wysokość podłokietników nad ziemią: 51 cm
- ✓ Ławka 2-osobowa:
- ✓ Wymiary ławki: 110 x 63 x 79 cm (szer. x gł. x wys.)
- ✓ Szerokość siedziska: 100 cm
- ✓ Głębokość siedziska: 45 cm
- ✓ Wysokość siedziska nad ziemią: 32 cm
- ✓ Wysokość podłokietników nad ziemią: 51 cm
- ✓ Stół:
- ✓ Wymiary stolika: 90 x 45 x 40 cm (dł. x szer. x wys.)



11. Czy zamiast płyt betonowych 120x60 cm można wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych ponieważ nie wszystkie materiały w obecnej sytuacji są osiągalne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę materiału nawierzchni na płyty ażurowe – kostka typu hydrofuga.

12. Proszę o zweryfikowanie jakiej grubości mają być zastosowane płyty różnice pomiędzy opisem w SIWZ a projektem

Odpowiedź: Zgodnie z parametrami z SIWZ

13. Proszę o zweryfikowanie jakie leżaki mają być zastosowane ponieważ w projekcie na stronie 9 są drewniane a projekcie zagospodarowania terenu są drewniane z materiałem

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym na str. 9

14. Proszę o podanie parametrów obrzeży PCV jakie mają być zastosowane i w którym miejscu mają być zastosowane

Odpowiedź: Minimalne parametry:

długość	100 cm
wysokość całkowita	10 cm
wysokość robocza	8 cm
grubość	6 mm

Obrzeża PCV będą zamontowane w miejscach, gdzie kształt nawierzchni będzie uniemożliwiał posadowienie tradycyjnych obrzeży .

15. Proszę o podanie frakcji piasku do wykonania nawierzchni o pow. 152 m²

Odpowiedź: Należy zastosować piasek płukany o minimalnej frakcji 0,2 do 2 mm.

16. W poz. 21 przedmiaru jest: Ręczne wykonanie trawników dywanowych i łąki kwiatowej siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II ilość 496,610 proszę o potwierdzenie że to rzeczywista ilość trawników do wykonania

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość trawników do wykonania

17. Czy do wyposażenia plaży są tylko leżaki czy jeszcze jakieś elementy.

Odpowiedź: Tylko leżaki.

18. Proszę o podanie jakie oświetlenie należy wykonać parametry lamp gdzie mają być zamontowane

Odpowiedź: Parametry oświetlenia solarne wskazane w pyt. 6. Posadowienie lampy oświetlenia solarne zostanie wskazane w trakcie wykonywania robót.


WÓJT
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK